

# OFERTA SPECJALNA 3/2019

ważna od 19 sierpnia do 30 września 2019

# Doris

Wyposażenie sklepów i gastronomii



## Kuchnia gazowa GHU 4110

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10
- ilość pól grzewczych: 4
- ułożenie pól grzewczych: 2 x 3,5 kW, 2 x 7 kW
- rodzaj pól grzewczych: gaz
- rodzaj zapłonu: zapłon ręczny
- rodzaj piekarnika: elektr. | funkcje: powietrze obiegowe  
norma gastronomiczna: 1/1 GN  
wymiary piekarnika: szer. 560 x gł. 390 x wys. 340 mm  
zakres temperatury: 50 °C do 300 °C  
moc przyłączeniowa piekarnika: 3,1 kW | 230 V  
w zestawie: 2 blachy do pieczenia, 1 ruszt
- rodzaj gazu: gaz ziemny H (20 mbar)
- moc przyłączeniowa: 21 kW
- wymiary: szer. 700 x gł. 700 x wys. 850 mm
- waga: 100,8 kg

2819991

6 699,- PLN\*



## Piec konwekcyjny AT90-MDI

- materiał: stal szlachetna | komora emaliowana
- wymiary wewnętrzne: szer. 460 x gł. 370 x wys. 350 mm
- ilość par przewodnic: 4 | format: 438 x 315 mm
- funkcje: powietrze obiegowe
- zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- czas nagrzewania: ok. 8 minut (150°C)
- regulacja temperatury: elektronicznie, z dokładnością do 1 °C
- nastawa czasu: 0 do 120 minut
- pokrętko z wyświetlaczem cyfrowym do ustawiania temperatury i czasu
- w zestawie: 4 blachy
- moc przyłączeniowa: 2,7 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 595 x gł. 615 x wys. 580 mm
- waga: 38,4 kg

A120796

1 549,- PLN\*



## Piec konwekcyjny MF6430

- materiał: stal szlachetna | komora emaliowana
- wymiary wewnętrzne: szer. 450 x gł. 405 x wys. 380 mm
- ilość par przewodnic: 6 | format: 440 x 375 mm
- funkcje: grzałka górna, grzałka dolna, powietrze obiegowe, funkcja grillowania (moc grilla: 1,8 kW)
- zakres temperatury: 25 °C do 250 °C
- czas nagrzewania: ok. 20 minut (250 °C)
- nastawa czasu: 0 do 90 minut
- oświetlenie wewnętrzne
- drzwi potrójnie przeszklone
- w zestawie: 1 blacha, 1 ruszt
- moc przyłączeniowa: 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 600 x gł. 650 x wys. 620 mm
- waga: 50,2 kg

121782

2 799,- PLN\*



## Piec konwekcyjno-parowy M5230

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10
- ilość par przewodnic: 5 | format: 2/3 GN
- funkcje: powietrze obiegowe, gotowanie na parze, gotowanie na parze kombi, gotowanie niskotemperaturowe
- wytwarzanie pary metodą bezpośredniego natrysku
- ilość faz gotowania: 1 | programów gotowania: 1
- zakres temperatury: 50 °C do 280 °C
- nastawa czasu: 0 do 120 minut
- komin | prędkość wentylatora: 2 stopnie
- oświetlenie wewnętrzne
- przyłącze bagnetowej sondy temperatury, z boku
- w zestawie: 1 ruszt 2/3 GN, 1 blacha 2/3 GN
- moc przyłączeniowa: 3,3 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 620 x gł. 755 x wys. 635 mm
- waga: 62,6 kg

116612

7 999,- PLN\*



## Piec konwekcyjno-parowy E 10110RS

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10
- ilość par przewodnic: 10 | format: 1/1 GN, 600 x 400 mm
- funkcje: powietrze obiegowe, gotowanie na parze, gotowanie na parze kombi, gotowanie niskotemperaturowe, gotowanie Delta T
- automatyczny 3-stopniowy system mycia z programem suszenia
- ilość faz gotowania: 9 | ilość programów gotowania: 99
- zakres temperatury: 50 °C do 280 °C
- nastawa czasu: 1 do 999 minut
- komin | prędkość wentylatora: 3 stopnie
- przyłącze bagnetowej sondy temperatury, z boku
- w zestawie: 1 ruszt 1/1 GN, 1 blacha 1/1 GN
- moc przyłączeniowa: 12,6 kW | 400 V | 50 Hz | 3 NAC
- wymiary: szer. 890 x gł. 815 x wys. 1 010 mm
- waga: 125 kg

116531W

18 999,- PLN\*



## Piec konwekcyjno-parowy kompaktowy D 6110

- materiał: stal niklowo-chromowa
- ilość par przewodnic: 6 | format: 1/1 GN
- funkcje: powietrze obiegowe, gotowanie na parze, gotowanie na parze kombi, gotowanie niskotemperaturowe, gotowanie Delta T, program regeneracyjny, szybkie schładzanie
- ilość faz gotowania: 9 | ilość programów gotowania: 99
- zakres temperatury: 50 °C do 280 °C
- nastawa czasu: 1 do 120 minut
- prędkość wentylatora: 3 stopnie
- przyłącze USB, z przodu
- przyłącze bagnetowej sondy temperatury, z przodu
- w zestawie: 1 ruszt 1/1 GN, 1 blacha 1/1 GN
- moc przyłączeniowa: 6,9 kW | 400 V | 50/60 Hz | 3 NAC
- wymiary: szer. 520 x gł. 850 x wys. 770 mm
- waga: 72 kg

117261

14 799,- PLN\*



### Cyrkulator do gotowania sous-vide SV ST15L

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- przystosowane do: garnki, głębokość: min. 190 mm, ilość wody maks.: 15 litrów
- zakres temperatury: 20 °C do 95 °C
- regulacja temperatury: elektronicznie, z dokładnością do 0,5 °C
- ustawianie czasu: 1 minuta - 59 godzin i 59 minut
- interwały ustawienia czasu: 1 min.
- wyświetlacz cyfrowy
- timer
- ochrona przed suchym cyklem
- funkcja Memory | sygnał dźwiękowy po upływie czasu
- moc przyłączeniowa: 1,3 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 68 x gł. 135 x wys. 375 mm
- waga: 1,1 kg

115133

309,- PLN\*



### Pakowarka próżniowa 420/20L

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- długość listwy grzewącej: 420 mm
- ilość zgrzewów: 2
- regulowany czas zgrzewania: 2 stopnie
- pompa próżniowa: 20 l / min (ok. 1,2 m<sup>3</sup> / godz.)
- maksymalna próżnia: -900 mbar
- kontrola próżni: elektronicznie
- wyświetlacz cyfrowy
- lampka kontrolna: wł./wyl.
- uchwyt na rolkę ze zintegrowanym nożem
- w zestawie: 1 rolka folii do pakowania próżniowego (40 cm x 6 m)
- moc przyłączeniowa: 0,35 kW | 220-240 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 500 x gł. 395 x wys. 140 mm
- waga: 6,6 kg

300746

1 109,- PLN\*



### Salamander z windą 600-2Z

- materiał: stal szlachetna
- ilość stref grzewczych: 2 | ilość grzałek: 2
- strefy grzewcze osobno regulowane
- źródło ciepła: grzałka promiennikowa
- regulowana wysokość grzałki
- wysokość w świetle: 65 - 210 mm
- wymiary ruszt grillowy: szer. 590 x gł. 320 mm
- regulacja energii: regulator mocy grzejnej
- regulacja mocy: bezstopniowo, tryb ciągły
- zakres temperatury do: 400 °C
- lampka kontrolna: nagrzewanie, gotowość do pracy
- pojemnik na tłuszcz
- moc przyłączeniowa: 4 kW | 400 V | 50 Hz | 2 NAC
- wymiary: szer. 600 x gł. 540 x wys. 530 mm
- waga: 47,7 kg

151512

2 249,- PLN\*



### Piec do pizzy ST350 TR

- materiał: stal szlachetna
- funkcje piekarnika: grzałka górna / dolna
- grzałka górna / dolna z osobną regulacją: nie
- zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- czas nagrzewania: 10 minut
- wsad: 1 pizza Ø 34 cm
- wymiary wewnętrzne: szer. 350 x gł. 345 x wys. 70 mm
- timer (w zakresie 0 - 15 minut lub tryb ciągły)
- sygnał dźwiękowy po upływie czasu
- ruszt na pizzę (wymiary: szer. 340 x gł. 335 x wys. 5 mm), połączony na stałe z drzwiami pieca i uchwyt
- szuflada na okruchy, wyjmowana
- moc przyłączeniowa: 1,75 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 500 x gł. 420 x wys. 215 mm
- waga: 14,55 kg

203515

949,- PLN\*



### Piec do pizzy NT 921

- materiał: blacha stalowa, lakierowane
- ilość komór: 2
- materiał komory: ognioodporna płyta szamotowa
- funkcje piekarnika: grzałka górna / dolna
- grzałka górna / dolna z osobną regulacją
- zakres temperatury: 85 °C do 450 °C
- wsad: 12 pizz Ø 30 cm (2 x 6 pizz)
- wymiary wewnętrzne: szer. 910 x gł. 610 x wys. 140 mm
- oświetlenie wewnętrzne
- analogowa kontrola termostatyczna
- izolacja: izolacja wewnętrzna z wełny mineralnej
- moc przyłączeniowa: 12 kW | 400 V | 50 Hz | 3 NAC
- wymiary: szer. 1 190 x gł. 780 x wys. 710 mm
- waga: 141,8 kg

2002121

6 499,- PLN\*



### Witryna grzewcza 6200 2EK

- materiał: stal szlachetna, szkło
- pojemność: 80 l
- ilość półek: 1 | wymiary półki: szer. 620 x gł. 340 mm
- rodzaj półek: ruszt, chromowany
- zakres temperatury: 30 °C do 90 °C
- regulacja temperatury: bezstopniowo
- rodzaj przeszklania: przeszklenie pojedyncze, przeszklenie dookoła, szyba zabezpieczająca
- rodzaj drzwi: drzwi unoszone | obustronnie
- rodzaj ogrzewania: ogrzewanie suche
- pojemnik na wodę do nawilżania komory
- oświetlenie wewnętrzne | oświetlenie: LED
- moc przyłączeniowa: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 700 x gł. 430 x wys. 365 mm
- waga: 17,4 kg

305063

1 349,- PLN\*



### Mostek grzewczy I2WL800

- materiał: stal szlachetna, pleksyglas
- ilość stref grzewczych: 2 | osobno regulowane
- ilość źródeł światła: 2
- rodzaj źródła ciepła: lampa/lampy na podczerwień, moc pojedynczego źródła ciepła: 0,15 kW
- źródła ciepła osobno załączane
- zakres temperatury: 30 °C do 85 °C
- materiał powierzchni płyty grzewczej: szkło ceramiczne
- płyta grzewcza dzielona po środku (325 x 530 mm)
- osłona | wysokość w świetle: 300 mm
- lampka kontrolna | włącznik/wyłącznik
- stan przy dostawie: w stanie całkowicie zmontowanym
- moc przyłączeniowa: 0,8 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 730 x gł. 560 x wys. 560 mm
- waga: 15,6 kg

114260

1 099,- PLN\*



### Podgrzewacz do 30-40 talerzy, CrNi

- materiał: stal szlachetna
- pojemność talerzy: 30 - 40
- średnica talerza maks.: 320 mm
- średnica wewnętrzna: 330 mm
- wysokość wewnętrzna góra: 225 mm
- wysokość wewnętrzna dół: 215 mm
- zakres temperatury: 30 °C do 80 °C
- regulacja temperatury: termostatycznie
- wersja półki: na całej powierzchni
- rodzaj drzwi: drzwi obrotowe
- lampka kontrolna: wł./wył. | włącznik/wyłącznik
- moc przyłączeniowa: 0,6 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 465 x gł. 465 x wys. 565 mm
- waga: 22,4 kg

103069

1 529,- PLN\*



### Warnik do makaronu 1 kosz, 7L, US

- materiał: stal szlachetna
- ilość komór: 1
- pojemność komory: 7 l
- wymiary komory: szer. 240 x gł. 300 x wys. 200 mm
- ilość koszy: 1
- wymiary kosza: szer. 210 x gł. 235 x wys. 100 mm
- zakres temperatury do: 110 °C
- moc przyłączeniowa: 3,4 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 305 x gł. 410 x wys. 315 mm
- waga: 6,75 kg

132260

999,- PLN\*



### Frytownica "MINI III"

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- ilość komór: 2
- pojemność komory: 4 l
- wymiary komory: szer. 170 x gł. 316 x wys. 180 mm
- ilość koszy: 2
- wymiary kosza: szer. 145 x gł. 245 x wys. 110 mm
- zakres temperatury: 60 °C do 190 °C
- termostat bezpieczeństwa
- grzałka: możliwość wyjęcia
- lampka kontrolna: nagrzewanie
- w zestawie: 2 kosze, 2 pokrywy
- wymagane 2 oddzielne gniazda zasilające
- moc przyłączeniowa: 4,4 kW | 230 V | 50-60 Hz
- wymiary: szer. 400 x gł. 540 x wys. 280 mm
- waga: 5,5 kg

A165112

349,- PLN\*



### Frytownica "PROFESSIONAL I"

- materiał: stal niklowo-chromowa
- ilość komór: 1 | szer. 318 x gł. 345 x wys. 200 mm
- pojemność komory: 10 l
- ilość koszy: 1 | szer. 300 x gł. 240 x wys. 120 mm
- zakres temperatury: 50 °C do 190 °C
- termostat bezpieczeństwa
- kran spustowy tłuszczu
- strefa zimna
- grzałka ze stali szlachetnej
- grzałka: możliwość wyjęcia
- lampka kontrolna | włącznik/wyłącznik
- w zestawie: 1 kosz, 1 pokrywa
- moc przyłączeniowa: 8,1 kW | 400 V | 50-60 Hz | 3 NAC
- wymiary: szer. 390 x gł. 450 x wys. 375 mm
- waga: 11,5 kg

162900

1 459,- PLN\*



### Grill kontaktowy 3600 2R

- materiał: stal szlachetna
- materiał płyt grillowych: żeliwo, emaliowane
- wersja powierzchni grillowej: ryflowane
- wymiary płyty grillowej górnej, każda: szer. 215 x gł. 215 mm
- wymiary płyty grillowej dolnej: szer. 470 x gł. 230 mm
- ilość jednostek grillowych: 2
- strefy grzewcze osobno regulowane
- zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- regulacja temperatury: termostatycznie
- lampka kontrolna: nagrzewanie, wł./wył.
- pojemnik na tłuszcz
- moc przyłączeniowa: 3,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 570 x gł. 395 x wys. 210 mm
- waga: 25,95 kg

A150671

1 039,- PLN\*



### Płyta grillowa GP2500

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10
- materiał powierzchni grillowej: szkło
- wersja powierzchni grillowej: gładkie
- wymiary powierzchni grilla: szer. 290 x gł. 450 mm
- regulacja temperatury: 5 stopni
- zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- ochrona przed przegrzaniem
- lampka kontrolna: nagrzewanie
- osłona przeciwbryzgowa
- wysokość osłony przeciwbryzgowej: 35 mm
- pojemnik na tłuszcz
- moc przyłączeniowa: 2,5 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 420 x gł. 605 x wys. 175 mm
- waga: 10,1 kg

370030

1 799,- PLN\*



### Płyta grillowa GDP 980E-G

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10
- materiał powierzchni do smażenia: stal
- wersja powierzchni do smażenia: gładkie
- wymiary powierzchni pieczenia: szer. 980 x gł. 480 mm
- ilość stref grzewczych: 3 (osobno regulowane)
- zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- termostat bezpieczeństwa
- pojemnik na tłuszcz
- osłona przeciwbryzgowa przyspawana na stałe
- w zestawie: 1 skrobak do czyszczenia
- moc przyłączeniowa: 9 kW | 400 V | 50 Hz | 3 NAC
- wymiary: szer. 990 x gł. 580 x wys. 310 mm
- waga: 68,6 kg

A370039

2 549,- PLN\*



### Wok indukcyjny IW35

- materiał: stal szlachetna | materiał miski: szkło
- moc pola/pół grzewczych maks.: 3,5 kW
- średnica miski: 260 mm
- ilość stopni temperatury: 10
- zakres temperatury: 60 °C do 240 °C
- interwały ustawienia temperatury: 20 °C
- ochrona przed przegrzaniem
- nastawa czasu: 1 do 180 minut
- interwały ustawienia czasu: 1 min.
- detekcja garnka
- wyświetlacz cyfrowy
- sterowanie: dotykowo, elektronicznie
- moc przyłączeniowa: 3,5 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 340 x gł. 440 x wys. 125 mm
- waga: 7,54 kg

105986

779,- PLN\*



### Kuchenka indukcyjna IK 35TC, XL

- materiał: stal szlachetna
- materiał powierzchni grzewczej: szkło
- moc pola/pół grzewczych maks.: 3500 W
- średnica pola/pół grzewczych: 300 mm
- wymiary powierzchni szyby: szer. 356 x gł. 356 mm
- ilość stopni temperatury: 10
- zakres temperatury: 60 °C do 240 °C
- interwały ustawienia temperatury: 20 °C
- ochrona przed przegrzaniem
- nastawa czasu: 1 do 180 minut
- interwały ustawienia czasu: 1 minuta / 10 minut
- detekcja garnka
- wyświetlacz cyfrowy
- sterowanie: elektronicznie, dotykowo
- moc przyłączeniowa: 3,58 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 440 x gł. 540 x wys. 125 mm
- waga: 9,1 kg

105821

869,- PLN\*



### Garnek do zupy Club, 8,5L, czarny

- materiał: blacha stalowa, lakierowane, stal szlachetna
- garnek wewnętrzny: stal szlachetna, możliwość wyjęcia
- pojemność: 8,5 l
- regulacja temperatury: termostatycznie, bezstopniowo
- zakres temperatury: 30 °C do 95 °C
- rodzaj ogrzewania: pośrednio
- lampka kontrolna: nagrzewanie
- właściwości pokrywy: zdejmowana, z uchwytem, możliwość obrotu, uchwyt izolowany termicznie, możliwość złożenia, otwór na łyżkę
- w zestawie: 8 tabliczek magnetycznych z nazwami zup
- moc przyłączeniowa: 0,4 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 295 x gł. 295 x wys. 385 mm
- waga: 3,4 kg

100067

199,- PLN\*



### Kuchenka mikrofalowa 9250M-HLGR

- materiał: stal szlachetna
- moc kuchenki mikrofalowej: 900 W
- moc grilla: 1000 W | moc gorącego powietrza: 1950 W
- ilość magnetronów: 1
- ilość stopni mocy: 10
- funkcje: rozmrażanie, podgrzewanie, grill (kombinowany), gorące powietrze (kombinowane)
- pojemność: 25 l
- wymiary wewnętrzne: szer. 320 x gł. 315 x wys. 200 mm
- ustawianie czasu do: 95 min.
- timer: cyfrowy | wyświetlacz LED
- z talerzem obrotowym (materiał: szkło, Ø 270 mm)
- w zestawie: 1 patelnia grillowa, Ø 275 mm, wysokość 50 mm, zdejmowana rączka
- moc przyłączeniowa: 1,4 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 483 x gł. 422 x wys. 281 mm
- waga: 16,6 kg

610835

669,- PLN\*



### Kuchenka mikrofalowa 21170D

- materiał: stal szlachetna
- materiał komory: stal szlachetna
- moc kuchenki mikrofalowej: 2100 W
- ilość magnetronów: 2
- ilość stopni mocy: 10
- funkcje: rozmrażanie, podgrzewanie
- ilość programów do ustawienia: 10
- pojemność: 17 l
- wymiary wewnętrzne: szer. 330 x gł. 308 x wys. 160 mm
- ustawianie czasu do: 60 min.
- wyświetlacz cyfrowy
- timer: cyfrowo
- moc przyłączeniowa: 3,2 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 420 x gł. 555 x wys. 340 mm
- waga: 31,75 kg

610189

3 159,- PLN\*



### Witryna chłodnicza Bartscher DeliCool II

- materiał: tworzywo sztuczne, szkło przeszklenie podwójne (szyba zabezpieczająca)
- pojemność: 120 l
- chłodzenie: powietrze obiegowe z 2 wentylatorami
- środek chłodniczy: R600a
- zakres temperatury: 2 °C do 12 °C
- funkcja automatycznego rozmrażania
- oświetlenie wewnętrzne: LED, góra, osobne włączanie
- rodzaj drzwi: drzwi przesuwne (strona tylna)
- ilość półek: 2 | regulowana wysokość półek
- wymiary półki górnej: szer. 630 x gł. 340 mm
- wymiary półki dolnej: szer. 630 x gł. 370 mm
- moc przyłączeniowa: 0,16 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 710 x gł. 575 x wys. 685 mm
- waga: 56,6 kg

700202G

2 249,- PLN\*



### Witryna chłodnicza 105L

- materiał: stal szlachetna, szkło (przeszklenie pojedyncze)
- pojemność: 105 l
- materiał powierzchni roboczej: stal szlachetna
- wymiary: szer. 530 x gł. 665 mm
- wysokość użytkowa wewnątrz: maks. 300 mm
- chłodzenie: statycznie | środek chłodniczy: R600a
- zakres temperatury: 2 °C do 12 °C
- regulacja temperatury: w odstępach co 0,1 °C
- funkcja automatycznego rozmrażania
- rodzaj drzwi: drzwi unoszone, drzwi przesuwne
- pozycja drzwi: obustronnie
- wymiary drzwi przesuwnych: szer. 277 x wys. 160 mm
- moc przyłączeniowa: 0,105 kW | 220-240 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 700 x gł. 880 x wys. 410 mm
- waga: 38 kg

700216G

2 349,- PLN\*



### Chłodziarka na wino 2Z 180FL

- materiał: stal, lakierowane, szkło (przeszklenie podwójne, izolacyjne szkło bezpieczne z filtrem UV)
- pojemność: 180 butelek (górną: 80, dół: 100)
- chłodzenie: sprężarka | środek chłodniczy: R600a
- ilość stref temperaturowych: 2, od 5 °C do 20 °C
- zużycie energii elektrycznej: 293 kWh / rok
- klasa klimatyczna: ST
- możliwość zamknięcia | zawias drzwi: prawy
- oświetlenie: LED, możliwość osobnego przełączenia każdej strefy temperaturowej
- ilość półek: góra: 4, dół: 4, rodzaj półek: drewniane, wysuw: 275 mm | wymiary półek: 1 x szer. 505 x gł. 425 mm, 7 x szer. 505 x gł. 440 mm
- moc przyłączeniowa: 0,15 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 600 x gł. 750 x wys. 1 860 mm
- waga: 86,35 kg

700132

4 449,- PLN\*



### Zamrażarka 368LW

- materiał: stal, lakierowane, tworzywo sztuczne ABS
- materiał wewnątrz: aluminium
- wymiary wewnątrz: szer. 1.131 x gł. 530 x wys. 430-680 mm
- pojemność: 368 l
- chłodzenie: statycznie | środek chłodniczy: R600a
- regulacja temperatury: 7 stopni, termostatycznie
- zakres temperatury: -25 °C do -15 °C
- zużycie energii elektrycznej: 383 kWh / rok
- klasa klimatyczna: 4
- wyświetlacz cyfrowy | oświetlenie wewnętrzne
- ilość koszy: 3, szer. 230 x gł. 490 x wys. 210 mm
- moc przyłączeniowa: 0,125 kW | 220-240 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 1 275 x gł. 765 x wys. 830 mm
- waga: 54,8 kg

700963

2 099,- PLN\*



### Ekspres do kawy "Contessa 1002"

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- ilość pól grzewczych: 1
- pojemność dzbanka: 2 litry
- wersja dzbanka/dzbanków: termos, stal szlachetna
- czas zaparzania: 8 minut na 2 litry
- moc maks.: 13 filiżanek
- minimalna ilość zaparzanej kawy: 0,5 litra
- lampka kontrolna: wł./wył.
- włącznik/wyłącznik
- moc przyłączeniowa: 1,9 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 215 x gł. 400 x wys. 520 mm
- waga: 6,7 kg

190155

549,- PLN\*



### Zaparzacz do kawy Bartscher PRO II 100

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- materiał systemu grzewczego: stal szlachetna
- materiał filtra: stal szlachetna
- pojemność: 13,2 l
- moc maks.: 90 - 100 filiżanek
- czas zaparzania: 55 minut na 13,2 l
- minimalna ilość zaparzonej kawy: 6 l (40 filiżanek)
- wskaźnik poziomu napelnienia
- funkcja utrzymania temperatury
- sygnał informujący o konieczności odkamienienia
- lampka kontrolna | włącznik/wyłącznik
- właściwości: 2 osobne systemy ogrzewania dla funkcji zaparzania i utrzymania ciepła, zaparzacz do kawy może być używany również bez papierowego filtra
- w zestawie: skrobak do czyszczenia
- moc przyłączeniowa: 1,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 350 x gł. 375 x wys. 540 mm
- waga: 4,6 kg

**A190198**

409,- PLN\*



### Ekspres do kawy Coffeeline G1, 6L

- materiał: blacha stalowa
- ilość kotłów: 1
- zespół/zespoły zaparzacza: 1
- pojemność: 6 litrów
- wersja: uchwyt sita
- sterowanie: elektronicznie, pokrętko, przycisk
- lampka kontrolna: nagrzewanie
- właściwości: 1 dysza pary, 1 kranik do wrzątku, 4 różne programy dozowania na zespół, zawór ciśnieniowy dla bojlera, automatyczne napelnianie bojlera, automatyczne czyszczenie zespołu zaparzacza, automatyczny dopływ wody poprzez zawór elektromagnetyczny, mikroprocesor w listwie przełącznikowej kontroluje dozowanie kawy, Pree Bree System (opatentowany proces parzenia kawy), filtr cząstek
- moc przyłączeniowa: 2,85 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 475 x gł. 580 x wys. 523 mm
- waga: 35,4 kg

**190160**

6 749,- PLN\*



### Młynek do kawy model Space II

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- pojemność pojemnika na ziarna: 2 kg
- prędkość obrotowa maks.: 1300 obr. / min.
- ochrona przed przegrzaniem
- włącznik/wyłącznik
- właściwości: pojemnik zbiorczy na maks. 600 g zmielonej kawy, dozowanie regulowane w zakresie od 5 do 12 g, młynek Ø 60 mm
- stopień ochrony: IP21
- moc przyłączeniowa: 0,352 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 200 x gł. 390 x wys. 600 mm
- waga: 8,4 kg

**190174**

1 229,- PLN\*



### Warnik do wody 10L

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne, stal lakierowana
- materiał pokrywy: stal szlachetna
- pojemność: 10 l
- zakres temperatury: 30 °C do 100 °C
- regulacja temperatury: termostatycznie
- wskaźnik poziomu napelnienia
- lampka kontrolna: nagrzewanie, wł./wyl.
- włącznik/wyłącznik
- moc przyłączeniowa: 2,5 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 213 x gł. 213 x wys. 505 mm
- waga: 2,3 kg

**200054**

279,- PLN\*



### Warnik do wody 28l

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- materiał pokrywy: stal szlachetna
- pojemność: 28 l
- zakres temperatury: 30 °C do 100 °C
- regulacja temperatury: termostatycznie
- podwójne ściany
- wskaźnik poziomu napelnienia
- lampka kontrolna: nagrzewanie, wł./wyl.
- włącznik/wyłącznik
- moc przyłączeniowa: 2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 400 x gł. 385 x wys. 635 mm
- waga: 5,3 kg

**200063**

379,- PLN\*



### Wyciskarka do cytrusów "Joy"

- materiał: odlew aluminium, tworzywo sztuczne
- pojemnik na sok: tworzywo sztuczne
- przystosowane do: grejfruty, pomarańcze, cytryny
- stożek do wyciskania: 3 różne rozmiary, możliwość wymiany, tworzywo sztuczne
- włącznik/wyłącznik
- moc przyłączeniowa: 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 210 x gł. 320 x wys. 415 mm
- waga: 5,5 kg

**150140**

449,- PLN\*



### Blender PRO 2,5L

- materiał: tworzywo sztuczne ABS
- materiał pojemnika do miksowania: tworzywo sztuczne, przezroczyste
- wersja noża: stal szlachetna
- pojemność: 2,5 l | poziom napętnienia: 2 l
- prędkość obrotowa maks.: 25000 obr. / min.
- regulacja prędkości: za pomocą regulatora obrotów
- przystosowane do: siekanie, miksowanie, przygotowywanie pure'e, robienie shake'ów, rozdrabnianie
- funkcja pulsowania
- wyłącznik bezpieczeństwa
- ochrona przed przegrzaniem
- nóżki: guma twarda
- moc przyłączeniowa: 1,5 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 225 x gł. 225 x wys. 555 mm
- waga: 4,45 kg

150159

549,- PLN\*



### Umywalka do rąk W10-KB Plus

- materiał: stal niklowo-chromowa
- wersja: montaż ścienny
- średnica umywalki: 350 mm
- wysokość komory: 170 mm
- pojemność komory: 13,5 l
- z obsługą kolanem | dozowanie wody obsługiwane kolanem: ok. 15 sekund
- armatura do stołów załadowniczych/wyładowczych do zmywarek: armatura obrotowa 140 mm
- przyłącze wody: przyłącze zimnej i/lub ciepłej wody 1/2" | odpływ wody: 1 1/2"
- rant: 345 mm
- z dozownikiem mydła | dozownik mydła: materiał: tworzywo sztuczne, ilość napętnienia: 300 ml
- wysokość bez armatury płuczącej: 232 mm
- wymiary: szer. 400 x gł. 404 x wys. 577 mm
- waga: 7,05 kg

401621

739,- PLN\*



### Pojemnik termoizolacyjny do transportu 12110

- materiał: tworzywo sztuczne LLDPE
- pojemność: 87 l
- przystosowane do: potrawy na zimno lub na ciepło
- temperatura użytkowania: -20 °C do 120 °C
- ilość par przewodnic: 12
- rodzaj przewodnic: wzdłuż
- dostosowane do GN
- norma gastronomiczna: 1/1 GN
- podwójne ściany
- drzwi dwusienne
- zawias drzwi: lewo
- możliwość ustawiania piętrowo
- wymiary: szer. 450 x gł. 645 x wys. 620 mm
- waga: 15,3 kg

300104

849,- PLN\*



### Wózek na tace TT1600

- materiał: stal niklowo-chromowa
- przystosowane do: pojemniki GN 1/1 GN, standardowe tace stołowe (443 x 343 mm)
- ilość par przewodnic: 16
- format przewodnic: 500 x 360 mm
- odstęp pomiędzy parami przewodnic: 145 mm
- możliwość obustronnego uzupełniania
- blat roboczy z relingiem | wysokość relingu: 150 mm
- wymiary: szer. 775 x gł. 530 mm
- nośność całkowita, maks.: 48 kg
- kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania | średnica kółek: 125 mm
- stan przy dostawie: zestaw montażowy (łatwy montaż)
- wymiary: szer. 925 x gł. 620 x wys. 1 700 mm
- waga: 38 kg

300083

1 349,- PLN\*



### KitchenAid 5K45SSEWH, biały, 4,28L

- materiał: odlew aluminium
- kolor: biały
- materiał dzieży: stal szlachetna
- pojemność dzieży: 4,28 l
- regulacja prędkości: 10 stopni, ręcznie
- wersja: przechylna głowica silnika
- sterowanie: dźwignia
- w zestawie: 1 mieszadło płaskie, 1 końcówka zagniatająca, 1 trzepaczka, 1 dzieża
- moc przyłączeniowa: 0,275 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 358 x gł. 221 x wys. 353 mm
- waga: 10,5 kg

A150067

1 899,- PLN\*



### Maszynka do mięsa 22CQ0 Unger

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10
- materiał młynka: stal niklowo-chromowa 18/10
- materiał przekładni: stal
- wydajność maks.: 300 kg / godz.
- średnica tarcz: 82 mm
- system Unger
- zabezpieczenie przeciążeniowe
- lampka kontrolna: wł./wył.
- właściwości: łatwe czyszczenie dzięki zdejmowanemu młynkowi i elementowi mielącemu
- w zestawie: 1 nóż wstępny, 1 dociskacz, 2 tarcze perforowane Unger (4,5 mm, 8 mm), 2 noże Unger
- moc przyłączeniowa: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 250 x gł. 530 x wys. 490 mm
- waga: 27,65 kg

370225

3 999,- PLN\*



### Zestaw garnków T4

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10
- skład zestawu: 4 garnki z pokrywą
- garnek 1: pojemność 8 litrów, Ø powierzchni do ustawienia 24 cm, wysokość 20 cm
- garnek 2: pojemność 9 litrów, Ø powierzchni do ustawienia 26 cm, wysokość 20,5 cm
- garnek 3: pojemność 13 litrów, Ø powierzchni do ustawienia 28 cm, wysokość 22,5 cm
- garnek 4: pojemność 15 litrów, Ø powierzchni do ustawienia 30 cm, wysokość 25 cm
- szlifowany rant
- właściwości rączki: uchwyt/uchwyty nienagrzewające się
- przystosowany do indukcji
- wymiary: szer. 360 x gł. 315 x wys. 425 mm
- waga: 9 kg

**A130441**

459,- PLN\*



### Ostrzałka do noży MS310

- materiał: tworzywo sztuczne
- materiał ostrzałki: diament (mikrometryczny rozmiar drobin, monokrystaliczny), kamień ceramiczny
- zastosowanie: ostrza gładkie, ostrza zaokrąglone, ostrza ze szlifem falistym
- stopnie ostrzenia: ostrza gładkie: 2 stopnie (szlifowanie, polerowanie precyzyjne), szlif falisty: 1 stopień
- włącznik/wyłącznik
- właściwości: płytka magnetyczna do wyłapywania drobinek powstających podczas szlifowania, antypoślizgowe nóżki
- moc przyłączeniowa: 0,031 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 190 x gł. 131 x wys. 109 mm
- waga: 1,35 kg

**120558**

204,- PLN\*



### Promiennik grzewczy ST3000 3-E360

- materiał: aluminium, stal, lakierowane
- możliwość zastosowania: na zewnątrz pomieszczeń
- źródło ciepła: grzałka/grzałki IR
- grzałki: 3 x 1 kW
- promień grzewczy: 12 m
- ilość stopni grzewczych: 1
- sterowanie: obsługa dotykowa (urządzenia), pilot
- przewód: wyjście w cokole, długość 1,85 m
- lampka kontrolna: gotowość do pracy, grzanie
- włącznik/wyłącznik
- stopień ochrony: IP55
- w zestawie: 1 pilot
- moc przyłączeniowa: 3 kW | 220-240 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 600 x gł. 600 x wys. 2 120 mm
- waga: 19,7 kg

**825223**

1 059,- PLN\*



### Dozownik mydła PS 0,9L-W

- materiał: aluminium
- kolor: srebrny
- pojemność: 1 l
- dozowanie: system pompujący
- kontrola poziomu napełnienia: przezroczysty pojemnik z tworzywa sztucznego
- możliwość uzupełnienia
- obsługa: obsługa jedną ręką, obsługa łokciem, ręcznie
- wersja: montaż ścienny
- w zestawie: 1 uchwyt ścienny, materiał mocujący
- nie wchodzi w zakres dostawy: mydło w płynie
- wymiary: szer. 95 x gł. 222 x wys. 330 mm
- waga: 0,65 kg

**850008**

89,- PLN\*



### Suszarka do rąk, 2,1kW, plastik

- materiał: tworzywo sztuczne
- kolor: biały
- temperatura powietrza: ok. 60 °C
- wydajność powietrza: 53 l / sek.
- automatyczny start/stop za pośrednictwem czujnika IR: Tak
- właściwości: funkcja automatycznego wyłączenia po odsunięciu rąk
- wersja: montaż ścienny
- w zestawie: 1 listwa z tworzywa sztucznego do zamocowania na ścianie, materiał mocujący
- moc przyłączeniowa: 2,1 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 244 x gł. 264 x wys. 200 mm
- waga: 2,6 kg

**850000**

209,- PLN\*

Oferta ważna do 30.09.2019  
- lub do wyczerpania zapasów -

Dla wszystkich dostaw obowiązują ogólne warunki handlowe firmy Bartscher GmbH. Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych.



**Wyposażenie Sklepów i Gastronomii  
"DORIS"**

ul. Szczecińska 34  
75-137 Koszalin  
tel .94 345 37 00

[doris@wyposazenie-sklepowe.pl](mailto:doris@wyposazenie-sklepowe.pl)