

RA PA

PRODUCENT URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH

L-WB1

WYSPA CHŁODNICZA



www.rapa.pl

RAPA sp. j.
ul. Ceramiczna 9, 20-149 Lublin

+48 81 742 53 10-14
rapa@rapa.lublin.pl

Wzmocnij sprzedaż samoobsługową


Skrupulatnie planujesz ścieżkę klienta i chcesz, by produkty były na wyciągnięcie jego ręki? Zapewnij nieograniczony dostęp do produktów z wyspą chłodniczą, którą zaprojektowaliśmy z myślą o bezpiecznych i elastycznych zakupach.



Wyeksponujesz wszystkie produkty, bo **boki wykonaliśmy z przezroczystych materiałów**, które nie ograniczają widoczności.



Zadbasz o środowisko, bo urządzenie chłodzi ekologiczny **czynnikiem chłodniczym R-290**.



Z łatwością stworzysz atrakcyjną ekspozycję, bo **produkty dostępne są ze wszystkich 4 stron**.



Śmiało zaplanujesz przestrzeń handlową, bo dzięki **odbojom ze stali nierdzewnej**, wyspa może stać bezpiecznie nawet w bardzo ruchliwych alejkach sklepowych.



Zapewnisz świeżość produktów, dzięki **chłodzeniu dynamicznemu**.




Bez trudu wyczyszczisz skraplacz, bo dostęp do wnętrza **nie wymaga użycia narzędzi**.



Z łatwością ustawisz najlepszą temperaturę, bo zainstalowaliśmy **regulator z wyraźnym wyświetlaczem**.



Z łatwością ustawisz urządzenie w dowolnym miejscu, ponieważ wyposażyliśmy je w **koła jezdne**.



Powiększysz przestrzeń ekspozycyjną, bo **wyspy możesz łączyć w ciągi**.



Dopasujesz wyspę do każdego wnętrza, bo przygotowaliśmy ją w **kilku wariantach kolorystycznych**.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Układ chłodniczy

- 3 klasa klimatyczna
- Agregat wewnętrzny zasilany ekologicznym czynnikiem R-290
- Chłodzenie dynamiczne
- Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem

Korpus

- Komplet 4 kół obrotowych w tym 2 z hamulcem
- Korpus i ekspozycja malowana na kolor: RAL 9003 Biały sygnałowy, RAL 7004 Szary sygnałowy lub RAL 9005 Czarny głęboki - połysk
- Urządzenie wolnostojące z możliwością łączenia w ciągi
- Zabezpieczające odboje ze stali nierdzewnej

Ekspozycja

- Dobrze widoczna ekspozycja towarów
- Dzielone dno ekspozycji
- Maksymalne obciążenie ekspozycji - 110 kg dla równomiernie rozłożonego towaru
- Możliwość zmiany kąta pochylenia ekspozycji - 3 kąty pochylenia ekspozycji
- Urządzenie przeszklone ze wszystkich stron. 2 boki wykonane są ze szkła hartowanego, 2 boki z transparentnego tworzywa sztucznego - plexiglass

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Układ chłodniczy

- Zabezpieczenie parownika powłoką ochronną
- System automatycznego odparowania skroplin

Korpus i ekspozycja

- Malowanie urządzenia na kolor: RAL 7015 Szary łupek, RAL 5002 Ultramaryna, RAL 6017 Zielony majowy, RAL 1021 Żółty kadmowy, RAL 3020 Czerwień kubańska lub RAL 8016 Brązowy mahoniowy
- Nierdzewne wnętrze ekspozycji

AKCESORIA

- Filtr przeciwpyłkowy
- Rejestrator temperatury USB

GWARANCJA

- 2 lata gwarancji - po zarejestrowaniu urządzenia na www.rapa.pl



Przykładowe wykończenie
Korpus i ekspozycja: RAL 5002 Ultramaryna

PARAMETRY TECHNICZNE

klasa klimatyczna	3
zakres temperatur	+4°C ÷ +10°C
czynnik chłodniczy (HC)	R-290
napięcie znamionowe	230 V~ / 50 Hz
moc znamionowa	490 W
odsranianie	automatyczne

model wolnostojący

długość [cm]	141
głębokość [cm]	127
wysokość [cm]	96
długość ekspozycji [cm]	125
głębokość ekspozycji [cm]	90
wysokość ekspozycji [cm]	12

moduł do łączenia w ciągi

długość bez boków [cm]	125
------------------------	-----

KOLORYSTYKA

Standard

Wypożyczenie dodatkowe

korpus i ekspozycja



ekspozycja

stal nierdzewna

